

VMSKV-C 16



Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.



Material prensaestopas	Latón sin plomo cromado
Material carcasa interior	Poliamida
Material Junta	EPDM
Rango de temp. mínima	-40 °C
Rango de temperatura máxima	100 °C
Grado de protección	IP66 / IP68 (5 bar 30 min), IP69
Rosca	M
Ø de rosca D	16
Paso de rosca	1,5
Longitud de rosca L	9 mm
Ø cable mínimo	4 mm
Ø cable máximo	13 mm
Para llave SW1	24 mm
Para llave SW2	24 mm
E1	26 mm
E2	26 mm
Longitud total TL	30 mm - 36,5 mm
Superficies	Cromo
Código WISKA	10114187
Tipo	VMSKV-C 16
Unidad de embalaje	10
Número de tarifa	85369010
Número EAN	4007686328578
Número de registro VG	E71E330/26002
Etiquetado VG	VG88846-4-A001-C-LF

Your Contact:

WISKA Systems Ibérica, S. L.

C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España

☎ +34 (93) 844 65 73 · 📠 +34 (93) 844 86 77

contact@wiska.es · www.wiska.es

29.08.2026

Your Contact:

WISKA Systems Ibérica, S. L.

C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España

 +34 (93) 844 65 73 ·  +34 (93) 844 86 77

contact@wiska.es · www.wiska.es



Your Contact:

WISKA Systems Ibérica, S. L.

C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España

☎ +34 (93) 844 65 73 · 📠 +34 (93) 844 86 77

contact@wiska.es · www.wiska.es